

Technical cross-section diagram of a road pavement structure, divided into three main zones: **accesso pedonale/marciapiede** (pedestrian access/curb), **aiuola** (median), and **parcheggio** (parking).

Vertical Scale: 100 cm.

Left Zone (Accesso pedonale/marciapiede):

- PAVIMENTAZIONE IN PIETRA** sp. 4 cm
- SABBIA E CEMENTO** sp. 10/12 cm
- SCOTTOPONDO CLS - RETE ELETTROSALDATA** sp. 10/12 cm
- MISETTA DI CAVA** sp. 40 cm
- FASCE LUSILED A PAVIMENTO**
- RETE ELETTRICA Ø 160**
- RETE ILLUMINAZIONE Ø 160**
- Gradients:** $p \geq 1.5\%$ and $p \geq 2\%$

Middle Zone (Aiuola):

- TAPPETINO USURA** sp. 2.5 cm
- SCOTTOPONDO CLS - RETE ELETTROSALDATA** sp. 10/12 cm
- MISETTA DI CAVA** sp. 40 cm
- CORRADOLO IN CLS 12/15X25**
- PAILO CONICO IN ACCIAIO COLORE GRIGIO** h. 4.00 m
- RETE ILLUMINAZIONE Ø 160**

Right Zone (Parcheggio):

- STRATO FINALE TERRA COLTIVO** sp. 40 cm
- TAPPETINO USURA** sp. 3 cm
- TOUT VENANT** sp. 5/15 cm
- LIVELLETTA** sp. 5/10 cm
- MISETTA DI CAVA** sp. 50 cm
- CORRADOLO IN CLS 12/15X25**
- Gradients:** $p \geq 2\%$

CAVODOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE
IN POLIETILENE CON INTERNO LISCO E CON
SONDA TIRACAVI

n° 2 tubi corrugati
linea telecom
Ø 125 mm

n° 2 tubi corrugati
linea illuminazione pubblica
Ø 100 mm

n° 2 tubi corrugati
linea aerei
Ø 100 mm

80
100
120

The diagram illustrates the cross-section of a landscape design, showing four distinct zones: **strada** (road), **aiuola** (flower bed), **ciclopedonale** (cyclopedestrian path), and **verde pubblico** (public green space). Each zone is detailed with its respective layers and components.

strada (road): The cross-section shows a **TAPPETINO USURA** (wearing course) of 3 cm, a **TOUT VENANT** (topsoil) of 30 cm, a **LIVELLETTA** (leveling layer) of 5 cm, and a **MISTA DI CAVIA** (gravel mix) of 50 cm. The **CORDOLO IN CLS** (concrete curb) is 12/15x25 cm. The slope is indicated as $p \geq 2\%$.

aiuola (flower bed): The cross-section shows a **STRATO FINALE TERRA COLTIVO** (final topsoil layer) of 40 cm. The **CORDOLO IN CLS** (concrete curb) is 12/15x25 cm.

ciclopedonale (cyclopedestrian path): The cross-section shows a **TAPPETINO USURA** (wearing course) of 3 cm, a **TOUT VENANT** (topsoil) of 30 cm, a **LIVELLETTA** (leveling layer) of 5 cm, and a **MISTA DI CAVIA** (gravel mix) of 50 cm. The **CORDOLO IN CLS** (concrete curb) is 12/15x25 cm. The slope is indicated as $p \geq 2\%$.

verde pubblico (public green space): The cross-section shows a **PALO CONICO IN ACCIAIO COLORE GRIGIO** (conical steel pole, grey color, 4.00 m high). The **RETTE ILLUMINAZIONE** (lighting fixture) is 160 cm high. The **CORDOLO IN CLS** (concrete curb) is 12/15x25 cm.

The diagram also includes a scale bar indicating 100 cm and a north arrow.

verde privato

ciclopedonale

aiuola spartitraffico

s.p. 211

CORPI ILLUMINANTI

DISANO - MBSA - POWERLED CICLOCONDIZIONALE
pelo contenitori acciaio colore grigio, h fuori terra 4,00 m

DISANO - STELVIO 1 - PLUS L - POWERLED
pelo corrimo in acciaio colore grigio, h fuori terra 9,00 m

DISANO - MMFLOOR LED
faretto ad incasso - piazza pubblica di comparto

ARREDO URBANO

PORTABICICLETTE IN ACCIAIO - CITYDESIGN RICCO

PANCHINA IN ACCIAIO E LEGNO - CITYDESIGN ALBATROS

CESTINO IN D'ACCIAIO - CITYDESIGN SCLUDO

[illegible]

VARIANTE al P.A. Ambito 1 del 25.06.2013		
SEZIONI DI PROGETTO	data	elaborato n.
	6 maggio 2013	
	agg.	
	27 febbraio 2017	
strade parcheggi e Piazza pubblica sezioni di dettaglio e particolari costruttivi	scala	1.26
	1:10	
consegna protocollo n°		approvazione delibera n°
archivio: GLMBURAGO MOLGORA\AMBITO 1\2017-02-27_Var P.A.\Ambito1\1av 23-26 Sezioni.dwg		Disegnata da: LM
la proprietà artistica è protetta a norma dell'art. 1 e seguenti del D.L. 17 novembre 1925 n. 1950 sul diritto d'autore - riproduzione vietata		